

## پیوست شماره 4

## پیوست‌های فنی و اطلاعات تکمیلی

## مشخصات فنی مناقصه خرید کاندوئیت

Item	Description	Unit	Quantity			Total
			LL	SAZ	Catalyst PP	
<b>Saport</b>						
1	لوله کاندوئیت گالوانیزه گرم به ضخامت 60 تا 90 میکرون درز جوش سایز 1 اینچ با ضخامت 3 میلیمتر به طول 6 متر (لوله آب)	LE	100	100	100	300
2	لوله کاندوئیت گالوانیزه گرم به ضخامت 60 تا 90 میکرون درز جوش سایز 1-1/4 اینچ با ضخامت 3 میلیمتر به طول 6 متر (لوله آب)	LE	500	500	500	1500
3	لوله کاندوئیت گالوانیزه گرم به ضخامت 60 تا 90 میکرون درز جوش سایز 1-1/2 اینچ با ضخامت 3 میلیمتر به طول 6 متر (لوله آب)	LE	600	600	600	1800
4	یو بولت گالوانیزه سرد به ضخامت حداقل 45 میکرون سایز 1 اینچ با ضخامت 6 میلیمتر به همراه واشر تخت و واشر فنری و مهره	NO	200	200	200	600
5	یو بولت گالوانیزه سرد به ضخامت حداقل 45 میکرون سایز 1-1/4 اینچ با ضخامت 6 میلی متر به همراه واشر تخت و واشر فنری و مهره	NO	800	800	800	2400
6	یو بولت گالوانیزه سرد به ضخامت حداقل 45 میکرون سایز 1-1/2 اینچ با ضخامت 6 میلی متر به همراه واشر تخت و واشر فنری و مهره	NO	800	800	800	2400
			3000	3000	3000	9000